

SOLARROLLUIKEN: ENERGIEBESPAREND EN MILIEUBEWUST.

Solar
by BUBENDORFF

ID SOLAR



Rolluiken op zonne-energie

Energiebesparend en milieubewust

Automatische bediening



Altijd met lux/temperatuur automatisch: de zon zorgt voor autonome aansturing van de motor dankzij licht en temperatuur.

Isolatie



Optimale isolatie: voorkomt opwarming in de zomer en isoleert optimaal in de winter.

Design



De compacte kasten en elegante geleiders zorgen voor een mooie integratie op de gevel.

7 jaar garantie



7 jaar garantie op alle onderdelen van Bubendorff. Getest op 21.000 cycli (NF Fermetures)



Met jaloezie functie

Beschikbaar met kantelbare lamellen voor ventilatie, lichtregeling, zonwering + isolatie. Steeds inbraakvertragend.

Nooit 100% lichtdicht (lichtspleten).



Bediening

Radiogestuurde 12V SOLAR motor
100% draadloos, 100% autonoom.



Veiligheid

Inbraakbeveiliging: elke gesloten ID SOLAR is compleet vergrendeld dankzij een gepatenteerde optilbeveiliging.



Kleuren

9 hedendaagse standaardkleuren voor kast, geleiders, onderlat en rolluikblad

SOLARROLLUIKEN: ENERGIEBESPAREND EN MILIEUBEWUST.

Solar
by **BUBENDORFF**

ID SOLAR



ID SOLAR: eenvoud is geniaal

Hét meest éénvoudige, elektrische rolluik. Totaal draadloos. ID SOLAR is het enige elektrische rolluik op zonne-energie dat perfect werkt... ID SOLAR is gemakkelijk te plaatsen: geen aansluiting op het stroomnet, geen kap- of breekwerken, geen bedrading naar binnen, noch bedrading doorheen de woning of tegen de muren. Bevestig het rolluik met 4 of 6 schroeven, druk op de zender en het werkt. Geen enkele extra kosten voor stroomaansluiting- of verbruik. En bij stroomuitval blijft ID SOLAR gewoon functioneren!

Technische eigenschappen

- Max. breedte/hoogte: 3000 mm/2670 mm (2500 mm bij OR)
- Bediening: radiogestuurde 12V SOLAR motor met 2 snelheden + tussenpositie (geruisloze werking)
- Kastafmetingen: 130mm x 147mm of 165mm x 182mm
- Solarpaneel geïntegreerd, steeds rechts van binnenuit bekeken
- Geleiders: 45mm x 26mm
- Dubbelwandige, aluminium lamellen opgevuld met isolerend en stabiliserend schuim

Een iD Solar OR (met orienteerbare lamellen) is nooit 100% lichtdicht (lichtspleten).

In gekantelde positie is iD Solar en iD Solar OR steeds beveiligd tegen optillen dankzij een gepatenteerd vergrendelingssysteem.

Opties ID SOLAR

- ✓ **VERSIE OR (ORIENTEERBARE LAMELLEN):** jaloezie-functie
- ✓ **CENTRALE- EN GROEPSBEDIENING:** met extra handzender
- ✓ **4-KANAALSZENDER:** met geïntegreerde tijd klok
- ✓ **AUTOMATISCHE BEDIENING:** via licht & temperatuursensor

